

# MARSCHNER-LAGERTRAFO-PROGRAMM

Range available ex stock



Typ/Type      Nennleistung/Power

**EI30/5,5      0,7 VA**



**NEU im Programm**

Sicherheitstrafo / Kurzschlußfest  
nach **VDE 0570/ EN 61558**

Stoßspannungsgeprüft  
Vakuum Epoxidverguss  
Temperaturklasse **ta 70° C/F**  
Cul-Gewicht: 9,4 g  
Trafo-Gewicht: 48 g

Safety transformer / Short-circuit-proof  
after **VDE 0570 / EN 61558**

Surge resistance approved  
Vacuum Epoxy-Casting  
Temperature class **ta 70° C/F**  
Cul-Weight: 9,4 g  
Trafo-Weight: 48 g



Ansicht auf Stiftseite - Pin view  
Abmessungen - Dimension in mm



| Bestell Nr.<br>Order No. | Primär<br>Primary | Sekundär<br>[ V ]<br>Secondary | Strom<br>[ mA ]<br>Current | Stiftbelegung<br>Pin | Leerlaufspannung<br>[ V ]<br>No-Load Voltage ca. | Prüfzeichen / Approvals |            |           |
|--------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------|--|-------------------------|------------|-----------|
|                          |                   |                                |                            |                      |  | VDE                     | UL<br>1585 | UL<br>506 |
| VN30.5,5/11159*          | 230V~             | 6                              | 117,0                      | 1+5/7+9              | 9,80   |                         |            |           |
| VN30.5,5/11160           | 230V~             | 9                              | 77,70                      | 1+5/7+9              | 14,50  |                         |            |           |
| VN30.5,5/11161           | 230V~             | 12                             | 58,30                      | 1+5/7+9              | 19,40  |                         |            |           |
| VN30.5,5/11162*          | 230V~             | 15                             | 46,60                      | 1+5/7+9              | 22,80  |                         |            |           |
| VN30.5,5/11163*          | 230V~             | 18                             | 38,80                      | 1+5/7+9              | 29,00  |                         |            |           |
| VN30.5,5/11164*          | 230V~             | 24                             | 29,20                      | 1+5/6+7-9+10         | 9,80   |                         |            |           |
| VN30.5,5/11165*          | 230V~             | 2x6                            | 2x58,30                    | 1+5/6+7-9+10         | 14,50  |                         |            |           |
| VN30.5,5/11166*          | 230V~             | 2x9                            | 2x38,80                    | 1+5/6+7-9+10         | 19,40  |                         |            |           |
| VN30.5,5/11167*          | 230V~             | 2x12                           | 2x29,20                    | 1+5/6+7-9+10         | 22,80  |                         |            |           |
| VN30.5,5/11168*          | 230V~             | 2x15                           | 2x23,30                    | 1+5/6+7-9+10         | 29,00  |                         |            |           |

Wirkungsgrad / Efficiency 45 %

Spannungs-Abfall / Voltage drop 60%

\* keine Lagerware  
VPE 128 Stück pro Karton.

\* not available ex stock  
Packing unit 128 pieces per box.